

POLIFLOR IMPREGNACIJA

Poliflor®



VRSTA PROIZVODA

Koncentrat impregnacije proizveden na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva i finih lamelarnih punila.

NAMJENA

Impregniranje površina unutarnjih i vanjskih zidova prije ličenja pokrivnim bojama. Može se nanositi na sve građevinske podloge.

SVOJSTVA

- duboko prodire u podlogu
- povezuje površinske čestice
- premoštava sitne pukotine (do 100 µm)

GUSTOĆA

900-1100 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do +35 °C

RAZRJEĐIVANJE

Čistom vodom u omjeru 1:3 (impregnacija - voda).

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (h), 30 g / l (2010); proizvod sadrži max 1 g / l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti suha, čista, čvrsta, bez masnih mrlja i otprašena.

NAČIN NANOŠENJA

Nanositi krznim valjkom ili četkom.

SUŠENJE

4 do 5 sati pri normalnim uvjetima.

Zadnja izmjena: travanj 2008.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Poliflor®



UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,20-0,25 l/m² (4-5m²/l) razrijeđene impregnacije u jednom sloju.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža á 1, 5 i 20 l.

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 24 mjeseca.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: travanj 2008.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**