

Pattex Power Tape

Ljepljiva traka sa slojem tkanine, pogodna za razne popravke; jednostavno ručno čupanje.

PODRUČJA UPOTREBE

Pogodno za brtvljenje, podupiranje, zaštitu, omotavanje itd. Može se koristiti za popravke na vanjskim i unutarnjim površinama. Jaka adhezija, čak i na vlažnim neporoznim površinama (nanijeti odgovarajućim pritiskom i ostaviti malo vremena za dobro prianjanje)

PRIPREMA PODLOGE

Površine koje se lijepe moraju biti čiste i suhe. Ljepljiva traka ima dobru adheziju čak i na vlažnim neporoznim površinama (nanesite odgovarajućim pritiskom i ostavite malo vremena za dobro prianjanje).

VAŽNO

Osetljive površine mogu se oštetiti prilikom uklanjanja ljepljive trake. Ako ste u nedoumici, testirajte ljepljivu traku na neupadljivom dijelu površine.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suhom mjestu na temperaturi između 10°C i 30°C.
Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti.

ODLAGANJE

Otpad iz kućanstva

TEHNIČKI PODACI

Boja: srebrna, crna

Noseći materijal: Polietilenska presvlaka + PET tkanina

Ljepilo: sintetička guma

Širina: 50 mm

Duljina: 10 m, 25 m, 50 m

Gramaza: 180 g/m²

Rastezanje (tkanina, PSTC-31): > 15%

Vlačna čvrstoća (PSTC-31): > 34 N/cm

Prekidna čvrstoća čelika pod kutom od 180° (PSTC-1): > 15 N/cm

Otpornost na temperaturu: -5°C do +70°C

Radna temperatura: +10 °C do +40 °C