
Tangit sredstvo za čišćenje PVC-U/C/ABS

KARAKTERISTIKE

- Specijalno sredstvo za čišćenje plastičnih spojeva od:
  - Polivinilhlorida (PVC-U/PVC-C)
  - Akrilonitril butadien stirena (ABS)
- Za industrijske i sanitarne cementne cjevovode
- Za odlične rezultate čišćenja



OBLAST PRIMJENE

- Sredstvo za čišćenje lijepljenih spojeva od PVC-U, PVC-C i ABS
- Nije pogodan za poliolefinske zavarene spojeve.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prethodna obrada

Koristite Tangit sredstvo za čišćenje PVC-U/C/ABS samo na suhim i prethodno očišćenim površinama.

Ukoliko je potrebno ljepljenje cijevi i nastavaka, pratite uputstva data u tehničkim listovima odgovarajućeg ljepila (Tangit PVC-U, Tangit PVC-C, Tangit ABS).

Takođe pogledajte tehničke podatke koje je dao proizvođač cijevi/nastavaka.

Primjena/Čišćenje

Nakon prvog otvaranja konzerve, uklonite plastični zatvarač i tupim predmetom probijte aluminijumsku foliju.

Poprskajte sredstvo za čišćenje na bijelu papirnu maramicu i dobro očistite suhe površine koje treba lijepiti, tako da na njima ne bude prljavštine i masnoće. Za svaki postupak čišćenja koristite novu papirnu maramicu. Očišćene površine moraju biti suhe prije nanošenja ljepila. Led je potrebno ukloniti pažljivim zagrijavanjem.

Četke očišćene Tangit sredstvom za čišćenje moraju biti potpuno suhe prije nanošenja Tangit ljepila.

Tangit PVC-U i Tangit sredstvo za čišćenje utječu na PVC-U. Cijevi i nastavci stoga ne bi trebalo da budu izloženi prosutom ljepilu/sredstvu za čišćenje. Dobro zatvorite posude koje više nisu u upotrebi kako biste izbjegli isparavanje rastvarača.

TEHNIČKI PODACI

Sastav	Aceton, metil etil keton
Gustina	0,8 g/cm^3
Potrošnja	Vidi tabelu u nastavku
Rok trajanja	36 meseci

Potrošnja

Za izradu jednog ljepljenog spoja potrebne su sljedeće **približne** količine ljepila i sredstva za čišćenje:

Dimenzija cijevi d (mm)	20	32	50	63	75	90	110	140	160	200	225	315
Tangit sredstvo za čišćenje (ml)	3	5	9	11	13	14	17	21	25	45	65	102

Napomena: Iznad navedene količine su maksimalne vrijednosti zasnovane na laboratorijskom iskustvu.

Stvarna potrošnja u datoj primjeni zavisi od načina rada, razmaka cijevi i temperature.

OGRANIČENJA

Čuvanje

Ukoliko se čuva na +20°C u originalnoj konzervi, rok trajanja je 36 meseci.

Rok upotrebe i broj šarže navedeni su na pakovanju.

SIGURNOST I ZDRAVLJE

Prije upotrebe proizvoda pogledajte odgovarajući sigurnosni list.

Tangit ljepila i Tangit sredstvo za čišćenje su zapaljivi. Isparenja otapala su teža od vazduha. Mogu se akumulirati na nivou zemlje i formirati eksplozivne smeše. Zato obezbijeedite dovoljnu provjetrenost i ventilaciju tokom nanošenja i sušenja.
Zabranjeno je pušenje i varenje u radnom prostoru i u susjednim prostorijama! Bez otvorenog svjetla ili vatre, izbegavajte varničenje ili statički naboj! Nakupljena isparenja otapala i eksplozivne smeše moraju se ukloniti prije zavarivanja. Cijevi napunite vodom, isperite i dobro ih pročistite. Nemojte zatvarati/zaptivati cijevi tokom sušenja. Produženo udisanje isparenja otapala može biti štetno po zdravlje. Da bi se izlaganje isparenjima otapala svelo na najmanju moguću mjeru, držite upotrebljenu papirnu maramicu u zatvorenim posudama (npr. kante sa poklopcima). Iz predostrožnosti treba nositi zaštitne rukavice kako bi se izbjegao kontakt sa kožom i poštovati maksimalnu čistoću (stalno prati ruke tokom rada i koristiti kremu ili emulziju za masnu kožu).
U slučaju kontakta sa očima, temeljno isperite vodom i potražite savjet ljekara. Odmah skinite svu odjeću zaprljanu ljepilom.

Nikada ne koristite PVC sisteme cijevi sa komprimovanim vazduhom ili gasom!

Za dalje informacije pogledajte letke i propise o sprečavanju nezgoda udruženja za osiguranje od odgovornosti poslodavaca i sigurnosne listove. Detaljne informacije o sigurnosnim zahtjevima i higijeni radnog mjesta u vezi sa Tangit-om mogu se naći u letku „Rad sa Tangit-om“.

ODLAGANJE

Ostaci proizvoda moraju se odložiti kao poseban otpad. Reciklirajte samo dobro ispražnjene posude sa osušenim ostacima ljepila i bez isparenja otapala.

„Informacije date u ovom tehničkom listu, uključujući preporuke za upotrebu i primjenu proizvoda, zasnovane su na našem znanju i iskustvu o proizvodu na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati niz različitih primjena, kao i različite primjene i uvjete rada u vašem okruženju koji su van naše kontrole. Henkel, stoga, nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao ni za predviđene primjene i rezultate. Preporučujemo vam da izvršite sopstvena prethodna ispitivanja kako biste potvrdili pogodnost našeg proizvoda.

Isključuje se svaka odgovornost u vezi sa informacijama u tehničkom listu ili drugim pisanim ili usmenim preporukama u vezi sa predmetnim proizvodom, osim ako je drugačije izričito dogovoreno i osim u vezi sa smrtnim ishodom ili tjelesnom povredom do koje dođe našom nepažnjom i odgovornošću prema važećem zakonu o odgovornosti za proizvode.”

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67, D-40589 Diseldorf, Poštanski fah, D-40191 Diseldorf Telefon: +49 (0) 211 / 797-0
Internet stranica: www.tangit.com

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T14:48:55.513Z