TANGIT Čistač za PE/ PP/ PB/ PVDF

KARAKTERISTIKE

TANGIT® Čistač za PE/ PP/ PB/ PVDF je sredstvo koje učinkovito otklanja ostatke nečistoće te se suši bez mrlja. Idealno je za čišćenje spojeva koji s vare, za cijevi izrađene od PE, PP, PB i PVDF materijala. Ne zagađuje vodu te se može primjenjivati na cijevima kojima prolazi pitka voda.*

TANGIT® Čistač za PE/ PP/ PB/ PVDF može biti u tekućem obliku (boca) i u obliku maramica.



*Certificirano od strane DVGW VP603 (Njemačka tehnička i zdravstvena organizacija za plin i vodu).
Udovoljava higijenskim zahtjevima KTW (plastika koja se koristi za protok pitke vode).

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Prije upotrebe TANGIT® Čistaća za PE/ PP/ PB/ PVDF pogledajte tehničke informacije proizvođača cijevi kako biste adekvatno pripremili površine prije spajanja te detalje vezane uz tehničku pripremu i zavarivanje različitih materijala*.
2. Nakon pripreme površina prema tehničkim uputama proizvođača, površine je potrebno temeljito očistiti bijelim, ne obojenom papirnatom maramicom.
3. TANGIT® Čistač za PE/ PP/ PB/ PVDF u boci otvorite istovremenim pritiskom i rotacijom čepa.
TANGIT® Čistač za PE/ PP/ PB/ PVDF u obliku maramica potrebno je izvaditi iz kutije. Maramice su pojedinačno zapakirane u vrećice. Vrećicu je pri vrhu potrebno prerezati kako biste mogli izvaditi maramicu.
4. TANGIT® Čistač za PE/ PP/ PB/ PVDF u boci raspršite po ne obojenoj papirnatoj maramici te temeljito očistite plastične dijelove površina prije zavarivanja. Koristite novu maramicu/ papirnati ručnik prije svakog čišćenja.
5. Neposredno prije zavarivanja osigurajte da su sve površine potpuno suhe.
6. Nakon svakog zavarivanja alate je potrebno obrisati čistom i suhom krpom.

PREPORUKA

„Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primjena, kao i različite uvjete primjene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao i za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo vam preporučujemo da provedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, osim ako je riječ o smrti ili osobnoj ozljedi uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjivom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode."

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtjev.

OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- TANGIT® Čistač za PE/ PP/ PB/ PVDF je zapaljiv stoga osigurajte dobru ventilaciju tijekom nanošenja i sušenja.
- Zabranjeno je pušenje i zavarivanje u rodnom prostoru i u susjednim prostorijama.
- Zabranjeno je direktno svijetlo i vatra.
- Izbjegavajte iskrenje
- Aparat za varanje možete očistiti s TANGIT® Čistačem za PE/ PP/ PB/ PVDF samo nakon što se aparat potpuno ohladio.
- Kabele držite udaljene od čistaća kako se ne bi oštetili.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na sobnoj temperaturi od 20°C, van dosega djece.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: Etanol min 99,8%
Izgled: Bistra tekućina
Gustoća: 0,79 g / cm^3
Pakiranje boca: 1l
Pakiranje maramice: 100 maramica u kutiji
Rok trajanja na: 36 mjesec neotvoren

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T14:51:58.341Z