Tehnički list

Metylan spezial Specijalna pasta

I. Materijal

Oznaka proizvoda: Metylan specijalna pasta

Vrsta materijala: Visokokvalitetna metilcelulozna pasta sa sintetičkom smolom

Područje upotrebe:
Za sigurno lijepljenje teških papirnatih tapeta, reljefnih tapeta (npr. Anaglypta), drvenih tapeta, teksturiranih tapeta, Stabilit® netkanih tapeta s glatkom poleđinom, vinilnih tapeta (papirno laminiranih PVC tapeta), tapeta od prirodnih materijala (npr. trava, drvo, pluto, juta, svila, lan), ispisi fotografija, Tekko, tekstilne tapete, otpaci u rolama (na cijepanje) i tapete koje se potpuno skidaju.

Pakiranje: 200 g

Jedinice isporuke:
MS 40 = 1 karton sa 40 paketa od 200 g

II. Specijalna svojstva

- Visoka čvrstoća ljepila; Pojačano prianjanje
- Visoka otpornost na vlagu
- Visoko početno prianjanje s dobrim mogućnostima korekcije (pokretljivost)
- Dobro navlažiti stražnju stranu tapete
- Otporan na temperaturne fluktuacije, vapno i cement
- Lako se miješa, lako se nanosi
- Ujednačena (homogena) flota
- Definitivno dobra tapeta

Tehnički podaci

Baza: Metil celuloza sa sintetičkom smolom

Gustina:
500-600 g/Litar

Rastvorljivost:
u hladnoj vodi za oko 30 minuta

Izgled otopine:
Mliječno bijela

pH-vrijednost: U neutralnom rasponu (oko pH=7)

Gotova pasta:
Uska, kratka

Potrošnja:

Namjena korištenja	Omjer:	Sadržaj pakiranja u litre vode	Raspon za rolne od cca m2	
Preljepljivanje	1:40	8	60 - 80	-
Postavljanje tapeta	1:20	4	22 - 26	4 - 5
Drvo	1:20	4	22 - 26	ca. 2

II Tehnička obrada - Savjeti

Podloga:
Podloge moraju biti glatke, suhe, čiste, upijajuće i stabilne.

Predobrada površine:
Temeljito očistite zidove i stropove. Uklonite stare pozadine s Metylan Active Wallpaper Remover. Zatvorite pukotine i rupe Metylan tapetama i punilom za renoviranje. Po potrebi zagladite površinu Metylan površinskim punilom. Jako upojne površine grundirati Metylan specijalnom pastom (cca. 1:40) ili Metylan temeljnim premazom za tapete. Ili grundirajte izravno Metylan temeljnim premazom za promjenu tapeta: tapetu možete ukloniti suhom i čistom prilikom sljedećeg renoviranja.

Nanošenje paste:
Sadržaj pakiranja razmutiti u hladnoj vodi (količinu vidjeti u tablici). Nakon 2-3 minute ponovno promiješajte. Snažno promiješajte nakon otprilike 30 minuta: Metylan je sada spreman za upotrebu.

Lijepljenje tapeta:

a) Tapete i drvo
Ravnomjerno zalijepite, savijte i ostavite da omekša. Zatim postavite tapetu.

b) Teksturirane tapete:
Ravnomjerno zalijepite tapetu, presavijte je prema sredini i zarolajte. Nakon dovoljno vremena omekšavanja (cca. 10 minuta) nalijepimo na sučeone spojeve, pritisnemo valjkom za ukrasne tapete ili špatulom da nema mjehurića zraka.

c) Dodavanje disperzijskog ljepila:
Dodatak cca 20% Ovalit T ili Ovalit T koncentrata (kada se miješa) povećava otpornost na vlagu i snagu lijepljenja. Osim toga, dodatak disperzijskog ljepila omogućuje lijepljenje preostalog sloja papira nakon skidanja gornjeg sloja u slučaju tapeta koje se mogu cijepati ili otpada od rolne koji se mogu cijepati.

d) Ostalo:
Preklapanje šavova (Papirna poleđina na vinilnoj prednjoj strani), npr. u kutovima, na dimnjacima i prozorskim otvorima, zalijepite Metylan šavom i ljepilom za popravak (u cijevi).

IV. Posebni savjeti

Čišćenje alata: Hladnom vodom..

Uklanjanje ostataka ljepila:
Pažljivo operite ili odmah obrišite ostatke ljepila s prednje strane spužvom i čistom vodom.

Zaštitne mjere:
Nije obavezno.

Skladištenje:
Čuvajte prah na suhom mjestu.

Više informacija:
Pridržavajte se uputa proizvođača tapeta za obradu.

Odlaganje:
a) Ostatak proizvoda
Male količine mogu se odlagati s kućnim/komercijalnim otpadom.
Šifra otpada: 080403
(EAK šifra).

b) Prazne spremnike odložite u recikliranje starog papira ili skupljanje Zelene točke (žuta kanta/vreća).

Metylan
Henkel

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T09:57:24.392Z